CZ RM LCD / RM LCD-A MONITOR VE ZPĚTNÉM ZRCADLE • NÁVOD NA POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a odporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel, s 12-ti voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozu nebo ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou, hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správou a bezchybnou činnost výrobku, doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU

RM LCD / RM LCD-A je TFT monitor s vysokým jasem umístěný ve zpětném zrcadle vozidla. Je určený pro motorová vozidla s 12V napájecím napětím, a slouží především na připojení parkovací kamery nebo doplňkové kamery. Při použití monitoru s parkovací kamerou se systém aktivuje po zařazení zpátečky. Na TFT LCD monitoru se zobrazí prostor za vozidlem. Monitor RM LCD / RM LCD-A podporuje normy PAL a NTSC.

POUŽITÍ PARKOVACÍ KAMERY A VIDEO VSTUPU

Červený vodič připojte na zapalování (+ACC) a černy vodič na kostru.

I. V zapnutém stavu: po zařazení zpátečky systém automaticky přepne obraz z video zdrojů (např. GPS) na obraz z parkovací kamery. Po vyřazení zpátečky se obraz automaticky přepne zpět.

II. Ve vypnutém stavu: po zařazení zpátečky se systém automaticky přepne na zobrazení obrazu z parkovací kamery. Po vyřazení zpátečky se obraz automaticky vypne.

III. Tlačítko napájení ve středu zpětného zrcadla ⏻

1) v režimu parkovací kamery (při zařazené zpátečce) - tímto tlačítkem sa nastavuje podsvícení monitoru (0 - 100).
2) v režimu video, tímto tlačítkem zapnete/vypnete automatické nastavení jasu zrcadlové plochy.

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ JASU ZRCADLOVÉ PLOCHY (jen model RM LCD A)

Když se zobrazí video z parkovací kamery na displeji, obrazovka automaticky upraví jas na základě okolního světla. To zabezpečí, že displej bude viditelný i za jasného slunečního počasí. Pomocí funkce automatického ztmavení displej nebude v noci oslňovat řidiče v případě, že bude světlo přímo svítit na displej zrcadla.



nízká intenzita osvětlení



vysoká intenzita osvětlení

DRŽÁKY ZPĚTNÉHO ZRCADLA

Zpětné zrcadlo si můžete zvolit s držákem na čelní sklo podle typu vozidla. O dostupnosti a výběru typu držáků se informujte u svého prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ ZPĚTNÉHO ZRCADLA S DISPLEJEM

I. Zpětné zrcadlo s displejem je vyrobené ze skla. Chraňte ho před mechanickým nárazem nebo pádem z výšky.
II. Nepoužívejte nadměrnou sílu na povrch nebo přilehlé oblasti displeje, protože by mohlo dojít k barevným rozdílům.
III. Zrcadlo čistěte jen měkou suchou hadřičkou nebo Windex-em.
IV. Nepokoušejte se rozebrat zpětné zrcadlo s displejem.

ČIŠTĚNÍ

I. Na čištění zrcadla používejte čistící prostředek na skla a papírový obrousek nebo utěrku z podobného materiálu. Čistící prostředek nestříkejte přímo na zrcadlo, aby nedošlo k poškození elektrických obvodů.
II. Při čištění parkovací kamery nepoužívejte velkou sílu, aby nedošlo ke změně polohy nebo úhlu záběru kamery. Čočku utírejte pomocí měkké hadřičky nebo jemného čistícího prostředku. Na čištění nepoužívejte odmašťovací přípravky, vosky a podobné.

UPOZORNĚNÍ

I. Parkovací kamera s displejem je jen vizuální asistent při couvání s vozidlem. Zobrazený obraz na displeji se může lišit od reálných podmínek a proto se vždy podívejte i přímo očimi.
II. S vozidlem couvejte pomalu protože při vysoké rychlosti může být vaše reakce pomalejší a potřebujete delší čas na zastavení vozidla
III. Zobrazený rozsah obrazu se může lišit v závislosti od zatížení vozidla nebo stavu vozovky.
IV. Nepoužívejte parkovací kameru pokud máte otevřený zavazadlový prostor
V. Objekty pod nárazníkem nebo okolo nárazníku není možné zobrazit.

TECHNICKÉ PARAMETRY	RM LCD / RM LCD-A
Napájecí napětí	12V
Poměr stran	16:9
Barevné rozlišení	16.7M barev
Obrazovka displeje	TFT LCD
Spotřeba energie	8W
Rozestup bodů (mm)	0.219x0.219
Rozlíšení displeje	480(H)x272(V)
Úhlopříčka displeje	4,3"
Video vstupy	VIDEO IN - vstup z GPS/DVD CAMERA - vstup z parkovací kamery
Video norma	PAL/AUTO/NTSC

II. SCHÉMA ZAPOJENÍ

