


Instalační návod



1 - Obrazovka
2 - Tlačítko (+)
3 - Tlačítko režim (pro změnu jasu, kontrastu, sytosti, otočení obrazu a resetování)
4 - Tlačítko (-)
5 - Montážní otvory pro držák



Zapojení



1 - Připojte červený vodič k zapalování (ACC) nebo k +12V spatečkového světla
2 - Připojte černý vodič ke kostře
3 - Napájecí konektor
4 - Žlutý konektor RCA, video vstup 1
5 - Bílý konektor RCA, video vstup 2

Poznámka: Monitor se automaticky zapne, jakmile je detekován video signál na vstupu 1 nebo 2. Vstup 2 má prioritu a lze jej použít například pro couvací kamery.

Obsah balení

1 - Návod k použití
2 - Napájecí kabel 1,2m
3 - Držák s nalepovací 3M páskou
4 - Držák s přísavkou na sklo

Technické parametry

Jazyk: 10 různých jazyků
TV systém : NTSC/PAL
Napájecí napětí: 10-30 V DC
Odběr (vypnutý displej): 75mA
Odběr (zapnutý displej): 250mA
Video vstup: 2x CVBS 1Vpp/75 Ohm
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Skladovací teplota: -30°C až +80°C
Velikost obrazovky: 5inch/127mm
Rozlišení: 800 x 480 (RGB)
Oblast zobrazení: 107,5 x 61,2mm
Úhel záběru: Levá a pravá strana 70°, nahoře 65°, dole 50°
Rozměry: 126 x 83 x 33mm
Hmotnost: 149g
Speciální funkce: Otočení obrazu